

OPĆINSKO VIJEĆE

30.

Općinsko vijeće Općine Viškovo, na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo” broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22, 9/23), na 30. sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine, donijelo je

**ODLUKU O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA JAVNOG
PARKIRALIŠTA MILIHOVO – DPU 17**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom donose se II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 29/01, 06/06 – vj. tumač. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 13/17), u daljnjem tekstu: Plan.

Članak 2.

Plan se mijenja u tekstualnom i grafičkom dijelu u skladu s elaboratom II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 koji sadrži:

ODREDBE ZA PROVEDBU

GRAFIČKI DIO PLANA – kartografski prilozi u mjerilu 1:1.000:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

2b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4. UVJETI GRADNJE

OBRAZLOŽENJE

Članak 3.

(1) Elaborat Plana iz prethodnog članka sastavni je dio ove odluke.

(2) Elaboratom Plana iz članka 2. odgovarajuće se zamjenjuju dijelovi Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 29/01, 06/06 – vj. tumač. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 13/17).

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

U članku 4. briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

– javne površine:

- Prometne površine
 - » parkirališta (P)
 - » kolna prometnica
 - » pješačke površine
- Društvene površine (D)
 - » D3 kultura
 - » D6 zdravstvo

– Javne zelene površine (Z1)

- Z1- parkovne površine

– ostale površine:

- Stambena namjene (S)
- Mješovita namjena (M),
 - » pretežito stambena (M1)
- Poslovna namjena (K)
 - » pretežito uslužna (K1)
- Zaštitna zelena površina (Z) „

Članak 6.

(1) U članku 7. stavku (1) briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

(2) U istom članku ispravlja se riječ u nazivu Tablice 1a na način da riječ „namijenjene“ mijenja riječ „namjenje“.

(3) U istom članku mijenja se sadržaj Tablice 1a i glasi:

Oznaka građevinske čestice	Namjena i oznaka građevinske čestice	Površina građevinske čestice m ²	Najveća površina gradivog dijela čestice Izgrađena površina pod građevinom*		maksimalni Koefficient izgrađenosti V	maksimalni Koefficient iskorištenosti kis
			m ²	%		
1	M1 ₂	443	220*	50*	0,5*	1,5*
2	S	2037	922	45	0,3	0,9
3	K1 ₂	364	110*	30*	0,3*	0,6*
4	K1 ₂	450	111*	25*	0,25*	0,5*
5	M1 ₃	1635	400	25	0,25	1
6	M1 ₁	888	266	30	0,3	0,9
7	D3 ₂ ,D6 ₂	728	517	71	0,7	1,8
8	D3 ₁ ,D6 ₁	140	140*	100*	1,0*	2
9	K1 ₁	191	57	30	0,30	0,3
10	prometnica	1805	-	-	-	-

*postojeća izgrađena površina pod građevinom

(4) U istom članku mijenja se sadržaj Tablice 1b i glasi:

Oznaka građevinske čestice	Namjena i oznaka građevinske čestice	Površina građevinske čestice m ²
a	Z ₁	585
b	Z ₂	107
e	pješačka površina	681
f	pješačka površina	75
g1	Z1 _{1A}	476
g2	Z1 _{1B}	65
h	Z1 ₂	131
i	Z1 ₃	75
j	Z1 ₄	390
k	P ₁	2112
l	P ₂	223
m	P ₃	231
n	pješačka površina	147

Članak 7.

(1) U članku 8. briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

(2) U istom članku mijenja se sadržaj Tablice 2. i glasi:

Oznaka građevinske čestice	Najveća brutto izgrađena površina građevine m ²	Najveći broj etaža građevine E	Najveća visina građevine V(m)
1	postojeća	postojeća	postojeća
2	600	4 (S+P+I+Pk)	7,5
3	postojeća	postojeća	postojeća
4	postojeća	postojeća	postojeća
5	1600	4 (Po/S+P+2)	10
6	postojeća	postojeća	postojeća
7	1200	3 (P+ MEDUKAT+1)	10
8	280	2	8
9	57	1 (P)	4
10	postojeća	-	-

Članak 8.

(1) U članku 9. stavku (1) briše se tekst „Izmjena i dopuna“. U istom stavku briše se tekst „rubna krovna vijenca građevine mjereno od nivelacijske kote“. U istom stavku nakon prve rečenice dodaje se nova rečenica: „Visina građevine je udaljenost mjerena od konačno zaravnatog okolnog zemljišta uz obod građevine do gornjeg ruba krovne vijenca građevine.“

(2) U istom članku u stavku (3) briše se riječ „i“, te nakon riječi „suterensku“ dodaju se riječi „ili podrumsku“.

(3) U istom članku dodaje se stavak (4) koji glasi:

„(4) Konačno zaravnati teren je uređena površina čestice (zemljana podloga, opločenja i sl.) čija visinska kota uz pročelje određuje visinu zgrade. Pod konačno uređenim terenom ne smatra se ulazna rampa najveće širine pročelja 5,0 m za podzemnu ili suterensku garažu, te vanjske stuba najveće širine 1,50 m prislonjene uz građevinu za potrebe pristupa u podrumsku ili suterensku etažu.“

Članak 9.

(1) U članku 10. stavku (1) briše se tekst „uz glavno tj. ulično pročelje“. U istom stavku nakon oznake 7. unutar zgrade oznaka „D8“ zamjenjuje se oznakom „D3₂, D6₂“, a nakon oznake 5. oznaka „(M1₁) (+333,5 m.n.m.)“ zamjenjuje se oznakom „(M1₂) (+329,2 m.n.m.)“.

(2) U istom članku dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

„(2) Nivelacijska kota može odstupati od konačnih vrijednosti za +/-0,5m. Stvarne vrijednosti utvrdit će se geodetskom dokumentacijom sukladno zakonskoj regulativi.“

(3) Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

Članak 10.

(1) U članku 11. stavku (1) briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

(2) U istom članku mijenja se sadržaj Tablice 3 i glasi:

OZNAKA GRAĐEVINE	NAMJENA GRAĐEVINE
P₁, P₂, P₃	Javno parkiralište za osobne automobile - povremeno javni prostor za razne manifestacije (sajmovi, koncerti i sl.)
	sabirna ulica - kolni i biciklistički promet
	Javna pješačka površina
D3₁, D6₁	Javna, društvena površina (javni sanitarni čvor, klupski prostori, prostori udruga ili zajednica, ordinacije i druge zdravstvene usluge, spremište za komunalnu opremu i sl.). Prateći sadržaji mogu biti poslovni prostori, turistički (info punkt) i/ili nadstrešnica za autobusnu stanicu. Prateći se sadržaji mogu zauzimati maksimalno 120 m ² i to isključivo na etaži ili površini kojoj je ulaz s razine autobusne stanice. Do rekonstrukcije postojeće građevine, namjena krova građevine je javna pješačka površina i autobusno stajalište.
D3₂, D6₂	Javna, društvena namjena (kulturni centar, knjižnica, ordinacije i/ili druge zdravstvene usluge i sl.).
S	Stambena namjena – jednostavna stambena građevina sa najviše 4 stambene jedinice
M1₁, M1₂	Mješovita - pretežito stambena (slobodnostojeća obiteljska građevina s mogućnošću namjene 1/3 razvijene površine građevine u poslovni prostor)

<i>MI₃</i>	<i>Mješovita - pretežito stambena (višestambena građevina slobodnostojeće tipologije sa 6 stambenih jedinica i 2 poslovna prostora)</i>
<i>KI₁, KI₂</i>	<i>Poslovno-uslužna namjena – (ordinacije, klubovi, prodaja, komercijalno-financijski sadržaji, ugostiteljski sadržaji sa uređenom terasom i sl.)</i>
<i>ZI (od 1-4)</i>	<i>Javna zelena površina - šetnja i odmor</i>
<i>Z₁, Z₂</i>	<i>Zaštitna zelena površina - privatne zelene površine</i>

Članak 11.

(1) U članku 12. stavku (1) briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

(2) U istom članku stavku (2) tekst „Izmjenama i dopuna Plana“ zamjenjuje se tekstom „Planom“. Na kraju rečenice briše se jedna točka „.“.

Članak 12.

(1) U članku 14. nakon oznaka „D3“ i „D6“ dodaje se oznaka „I“.

(2) U istom članku stavku (1) nakon oznake „D3₁, D6₁“ dodaje se tekst „do rekonstrukcije postojeće građevine.“

Članak 13.

(1) U članku 15. u prvoj alineji briše se tekst „čija najveća visina ne prelazi 1,5m“.

(2) Na kraju prve, druge i treće alineje dodaje se „.“.

Članak 14.

(1) U članku 17. stavku (1) tekst „iznosi 4,0m. Ostale udaljenosti mogu“ zamjenjuje se riječi „može“.

(2) U stavku (2) istog članka riječ „je“ se zamjenjuje riječima „može biti smještena“.

Članak 15.

U članku 18. stavku (2) nakon riječi „tonovima“ dodaju se riječi „ili neki drugi suvremeni materijal. Jarke boje na fasadi nisu dozvoljene“.

Članak 16.

(1) U članku 19. stavku (1) tekst „predviđene na građevnoj čestici oznake 9 (M1-1) i 10 (M1-2) je kosi“ zamjenjuje se tekstom „može biti kosi ili ravni“.

(2) U istom članku dodaje se stavak (4) koji glasi:

„(4) Krov građevine na građevnoj čestici oznake 5 (M1₃) mora biti ravan.“

Članak 17.

(1) U članku 20. u prvoj rečenici nakon riječi „Krov“ dodaje se riječ „postojeće“. U istom stavku nakon broja 8 tekst u zagradi se mijenja i glasi „D3₁, D6₁“.

(2) U istom stavku ispravlja se riječ „namjenjena“ u riječ „namijenjena“. Riječ „stajalište“ mijenja se i glasi „stajališta“, a riječ „nadsvođena“ zamjenjuje riječ „natkrivena“.

(3) U istom članku ispravlja se riječ „nastrešnice“ u riječ „nadstrešnice“, a riječ „tehničke“ mijenja se i glasi „tehnička“.

(4) U stavku (1) rečenica „Javna površina na krovu građevne čestice 8 mora biti opremljena adekvatnom urbanom opremom sukladno namjeni.“ zamjenjuje se rečenicom „Nadstrešnica može biti formirana iznad cijele čestice.“

(5) U istom članku dodaju se stavak (2) i stavak (3) koji glase:

„(2) Iznimno od prethodnog stavka ukoliko se pristupi rekonstrukciji postojeće građevine na građevnoj čestici oznake 8 (D3_p, D6_p) ista može biti dvoetažna s ravnim krovom. Građevina se mora rekonstruirati suvremenim načinom oblikovanja.

(3) Na građevnoj čestici oznake 8 (D3_p, D6_p) prateći se sadržaji mogu smjestiti u rekonstruiranu građevinu ili montažnu nadogradnju koja se smješta na površinu krova. Montažna nadogradnja može zauzeti cijelu površinu čestice i mora biti oblikovana suvremenim arhitektonskim izričajem. Dio površine nadogradnje se mora planirati kao nadstrešnica za autobusno stajalište s pratećom urbanom opremom i reklamnim sadržajima.“

Članak 18.

(1) U članku 21. mijenja se stavak (1) i glasi:

„(1) Građevnu javne društvene namjene na građevnoj čestici 7 (D3_p, D6_p) može se formirati kao troetažnu (P+međukat+1) sa sadržajima kulture D3₂(kulturni centar, knjižnica i sl.) i/ili zdravstva D6₂(ordinacije i druge zdravstvene usluge i sl.). Građevina može imati samo jednu od navedenih namjena ili obje.“

(2) U istom članku dodaje se stavak (2) koji glasi:

„(2) Građevina se mora graditi suvremenim načinom oblikovanja. Za završnu obradu pročelja mogu se koristiti žbuka, kamen ili neki drugi suvremeni materijal. Jarke boje na fasadi nisu dozvoljene.“

Članak 19.

U članku 23. stavku (2) briše se otvorena zagrada „(“ ispred riječi kioska. U istom stavku u zagradi nakon „D3“ i „D6“ dodaje se „,“.

Članak 20.

U članku 24. brišu se riječi „Izmjena i dopuna“.

Članak 21.

U članku 27. riječ „osvijetliti“ zamjenjuje se s riječi „osvijetliti“.

Članak 22.

U članku 29. oznaka iz zgrade „D8“ zamjenjuje se oznakom „D3₂, D6₂“. U istom članku brišu se riječi „stablašica i ostalog“ te se briše se tekst „(zona j)“ na kraju članka.

Članak 23.

(1) U članku 30. stavku (2) tekst u zagradi nakon „M1“ mijenja se i glasi „,“.

(2) U istom članku stavku (2) riječ „dva“ zamjenjuje se brojem „2.5“ te briše se tekst „, a za poslovni prostor (ured, liječnička ordinacija, agencija i sl.) dva do tri mjesta (ovisno o površini poslovnog prostora i očekivanom broju zaposlenih i korisnika).“ U istom se stavku dodaje na kraju stavka nova rečenica koja glasi: „Kada se uz stambenu namjenu nalaze i poslovni prostori potrebno je potrebno je osigurati minimalan broj parkirnih mjesta ovisno o planiranom broju korisnika prostora i korisnoj površini kako slijedi:

- za trgovačku djelatnost, na 25 m² građevinske (bruto) površine potrebno je osigurati 1 PM,
- za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m² građevinske (bruto) površine potrebno je osigurati 1 PM,
- za uredsku djelatnost, na 30 m² građevinske (bruto) površine potrebno je osigurati 1 PM.“

(3) U istom članku dodaju se novi stavci (3) i (4) koji glase:

„(3) Prilikom uređenja parkirališnih površina na građevnoj čestici oznake 5 (M1_p) potrebno je predvidjeti sadnju minimalno jednog stabla između 3 parkirališna mjesta. Navedeni se uvjet odnosi na parking mjesta koja se nalaze izvan građevine.

(4) Za građevine društvene namjene (D3, D6) potreban broj parkirališnih mjesta osigurava se na javnom parkiralištu.“

(4) U istom članku stavak (3) postaje stavak (5). U istom stavku se nakon prve rečenice dodaje nova rečenica koja glasi: „Ukoliko se u prizemnom dijelu građevine stambeno poslovne namjene nalaze isključivo poslovni prostori, čestica ne mora biti ograđena.“

(5) U istom članku stavak (4) postaje stavak (6).

(6) U istom članku stavak (5) postaje stavak (7). U istom stavku tekst „ne smije prelaziti visinu od 1,5m“ zamjenjuje se tekстом „nije ograničena“.

Članak 24.

U članku 31. briše se stavak (1), a stavak (2) postaje stavak (1).

Članak 25.

U članku 32. briše se tekst „8“ te umjesto njega dodaje se oznaka „b“, a nakon slova „Z“ u zagradi dodaje se oznaka „,“. U istom članku riječi „bočalištu“, zamjenjuju se riječima „građevnoj čestici 7“.

Članak 26.

U člancima 33., 34. i 35 brišu se riječi „Izmjena i dopuna“.

Članak 27.

(1) U članku 38. stavku (1) brišu se riječi „planirana je“.

(2) U istom članku stavku (2) briše se tekst „i pučkih fešti“.

(3) U istom članku stavku (3) tekst „prevoza“ zamjenjuje

se riječi „prijevoza“.

(4) U istom članku stavku (4) briše se prva riječ „oznake“.

Članak 28.

U članku 39. nakon oznake „e“ dodaje se „i“ i briše se slovo „f“, a nakon oznake „f“ dodaje se „i n“. U istom članku riječi u zagradi briše se zadnje slovo „a“.

Članak 29.

U članku 42. nakon broja „8“ dodaje se „ , e“.

Članak 30.

U članku 43. stavku (2) brišu se riječi „Izmjena i dopuna“.

Članak 31.

U članku 44. riječi „igrališta za boćanje“ zamjenjuju se riječima „građevne čestice 7“.

Članak 32.

Ispravlja se greška u nazivu članka 47., nakon broja 47 briše se „i“ i stavlja se „“.

Članak 33.

U članku 48. stavku (1) nakon riječi „stambenih“ dodaju se riječi „i stambeno poslovnih“. U istom stavku nakon riječi „gradi do“ briše se riječ „stambene“.

Članak 34.

Ispravlja se greška u nazivu članka 51., umjesto „5.1.“ navodi se „51.“.

Članak 35.

U članku 54. stavku (3) riječi „DPU-om Viškovo-centar“ zamjenjuju se riječima „izvan obuhvata Plana“.

Članak 36.

U članku 59. stavku (1) brišu se riječi „Izmjena i dopuna“.

Članak 37.

(1) Nakon članka 60. dodaje se novi podnaslov „3.3.4. Opskrba plinom“

(2) Nakon novog podnaslova 3.3.4. Opskrba plinom dodaju se članci 60a. i 60b. koji glase:

„Članak 60a.

(1) Na području obuhvata Plana izgrađen je srednjetačni plinovod (STP) kao dio distributivnog sustava. Distributivna mreža sastoji se iz srednjetačnog razvodnog plinovoda 4,0 bar koji služi za transport plina od MRS-e do potrošača.

(2) Trasa srednjetačnog plinovoda određena je kartografskim prikazom broj 2b.

Članak 60b.

(1) Prije početka radova na iskopu rova za srednjetačni plinovod izvođač je dužan obavijestiti nadležne komunalne

radne organizacije o početku radova, te od istih zatražiti provjeru trase postojećih instalacija.

(2) Iskop rova potrebno je vršiti strojno na mjestima slobodnih površina, a ručno na mjestima postojećih komunalnih instalacija. Širina dna rova za plinovod iznosi za strojni iskop 0,4 — 0,6 m, a za ručni iskop min 0,6 m, a dubina od 0,8 do 1 m (od tjemena cijevi plinovoda). Na dijelu trase gdje se izvodi varenje i spajanje cijevi izvesti iskop za varne jame koje su šire i dublje od profila rova za 50 cm.

(3) Plinovod može prolaziti ispod: kolovoznih i pješačkih površina od asfalta, zelenih i zemljanih površina i betonskih površina.

(4) Nakon zatrpavanja cijevi potrebno je sve površine dovesti u prvobitno stanje.

(5) Prije postave cijevi u dno rova potrebno je planirati i izvesti pješčanu posteljicu debljine 10 do 15 cm u padu prema uzdužnom profilu. Cijevi nakon polaganja zatrpaju pijeskom u debljini od 10 do 15 cm iznad vrha cijevi osim na mjestima varova i spojnice. Ta mjesta zatrpaju na isti način nakon izvedene tlačne probe. Kompletan rov nakon toga zatrpaju sitnim i probranim materijalom iz iskopa u slojevima debljine 25 do 30 cm uz potrebno ručno nabijanje.

(6) Na dubini 0,4 m ispod kote terena potrebno je položiti žutu plastičnu traku za označavanje plinovoda sa natpisom vrste položene instalacije. Za vrijeme radova vršiti potrebna geodetska snimanja trase i dubina položenih cijevi, te izraditi elaborat izvedenog stanja trase plinovoda.

(7) Potrebno je voditi računa o instalacijama s kojima se STP instalacija križa. U navedenim je područjima potrebno iskop rova za instalaciju srednjetačnog plinovoda (STP) izvesti naročito pažljivo kako bi se izbjeglo oštećenje postojećih ukopanih instalacija (kabela za posmična vrata, energetski kabel i telefonski kabel).

(8) Udaljenost srednjetačnog plinovoda (STP) i projektiranih instalacija iznose:

- po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija 0,5 m
- stupovi (telekom, elektra) računajući od osi stupa 1,0 m
- kanalska okna (kanalizacija, vodovod) 1,0 m
- zgrade i ostali objekti 2,0 m
- transformatorske stanice, potencijalna mjesta istjecanja otapala i ostalih agresivnih tekućina 5,0 m
- debla visokog raslinja 1,5 m
- obod grmolikog raslinja 0,5 m.

(9) Na mjestima križanja gdje su udaljenosti ST instalacije i navedenih instalacija manje od dozvoljenih potrebno je izvršiti udaljenje i zaštitu i to prema detalju za predmetnu instalaciju i u skladu sa uvjetima lokalnog distributera.“

Članak 38.

U članku 61. nakon oznaka „Z“ i „ZI“ briše se zagrada i tekst unutar zagrade.

Članak 39.

U članku 63. briše se stavak (1), a stavak (2) postaje stavak (1).

Članak 40.

U članku 65. riječ „laboratom“ zamjenjuje se riječi „Planom“.

Članak 41.

(1) U članku 66. briše se tekst „Izmjena i dopuna“.

(2) U istom članku brišu se riječi „bočališta i“.

(3) U istom članku riječi „stambeno poslovnim građevina na građevnim česticama 5 i“ zamjenjuju se riječima „građevini na građevnoj čestici“.

(4) U istom članku nakon riječi „uz rub parcele“ briše se tekst „5 i“.

Članak 42.

U članku 67. stavku (1) briše se tekst „ovoga kompleksa“. U drugoj rečenici tekst „Izmjena i dopuna Plana“ zamjenjuje se tekстом „Planom“.

Članak 43.

(1) U članku 68a. dopunjuje se stavak (3) na način da se nakon prve rečenice dodaje nova rečenica: „Ako se izvode građevine s malim požarnim opterećenjem, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti minimalno 3,00 metra. Ako je jedna od susjednih građevina sa srednjim ili velikim požarnim opterećenjem, međusobna sigurnosna udaljenost određuje se proračunom.“

(2) U istom članku stavku (3) na kraju zadnje rečenice nakon riječi „požara“ dodaje se „sukladno važećem Pravilniku“.

(3) U istom članku stavku (7) nakon riječi „gradnje“ dodaju se riječi „natkrivenih parkirnih mjesta i“, a nakon riječi „garaža“ dodaju se riječi „s korisnom površinom većom od 15 m²“.

(4) U istom članku stavku (7) ispravlja se riječ „primjeniti“ u riječ „primijeniti“, te se brišu riječi „TVRB N 106“ a umjesto njih dodaju se riječi „za protupožarnu zaštitu u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama (Austrijski institut za građevinsku tehniku (OIB)-Smjernica 2.2.)“.

(5) U istom članku stavku (8) nakon riječi „građevine“ dodaje se zagrada s tekстом „(građevine skupine 2)“, te u istom stavku ispravlja se riječ „sukaldno“ u riječ „sukladno“.

Članak 44.

Članak 70. mijenja se i glasi:

„(1) Područje Općine Viškovo nalazi se u području vršnog ubrzanja tla za povratni period od 475 godina u području 0,22 - 0,24 g (jedinica gravitacijskog ubrzanja,) što odgovara VIII^o po MCS ljestvici.

(2) U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za gradnju uskladiti s posebnim propisima za predmetnu seizmičku zonu.

(3) Na području plana nema aktivnih klizišta i mjesta jake erozije tla.“

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Kartografski prikazi Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 29/01 i 06/06 – vj. tumač. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 13/17) stupanjem na snagu ove odluke zamjenjuju se novim kartografskim prikazima.

Članak 46.

(1) Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

(2) Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Općine Viškovo, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Članak 47.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 011-02/24-01/06

URBROJ: 2170-35-04/01-24-8

Viškovo, 25. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bojan Kurelić, v. r.